

Supply News 2010

2月号

No.2

2 授業やプレゼンに便利なUSB書画カメラと書画カメラ台のご案内。

れた手軽に使える



ワンタッチでカメラ映像をフルスクリーンの大画面でお楽しみいただけます。高価なプロジェクターに頼る必要はありません。 CMS-V33SVは小型ですが、大画面で活用できます。





USB書画カメラ

CMS-V33SV ¥23,940(税抜き¥22,800)





す





オート フォーカス

最短 5_{cm}

●3タイプの使い方ができる!





●専用ソフトをインストールすればますます便利!

カメラモードでライブ映像を楽しむ

ソフトウェアを起動するとカメラモードがデフォルトで出現します。CMS-V33SVがパソコンに 接続されていればライブ映像が出現します。カメラ本体のシャッターキーやカメラモード下部 のアイコンをクリックしてスナップ写真を撮影できます。

• レビューモードでスナップ写真を閲覧・整理

カメラモードでスナップ写真を振り、レビューモードで鑑賞できます。ズーム、コビー、削除など簡単な編集機能も備えています。パソコン内の写真フォルダを開き、直接写真ファイルを操作する

• フルスクリーンモードで映像を画面いっぱいに拡大

ライブ映像をパソコンの画面いっぱいに拡大します。カメラモード内のアイコンは保持されるので、フルスクリーンの状態でスナップ写真を撮ることもできます。画面をクリックしてアイコンをキャンセルし、映像のみの状態を楽しむこともできます。

●高性能200万画素(最大1600x1200ピクセルの高解像度)対応

高性能

200万

画素

●オートフォーカス(ON・OFF切り替えスイッチ付き)対応

●最短5cmの接写が可能

●ビデオチャット、スナップ写真、接写に最適

■サイズ:カメラ部/W96×D24×H30mm

■USBケーブル長: 1.5m ■インターフェース:USB Ver.2.0 準拠(A タイプコネクタオス)

■センサー:CMOS 200万画素

■ビデオ解像度:最大1600×1200ピクセル

■撮影範囲:縦200×横260mm

■最短接写距離:5cm

■フォーカス:オートフォーカス(ON・OFF切り替え可能)

■絞り・明るさ・コントラスト:自動調整

■ホワイトバランス:自動調整

■フレームレート:1600×1200ピクセル/最大15fps、 640×480ピクセル/最大30fps

※パソコン本体の性能、状況によってフレーム数は減少します。

■最低照度:6Lux以上

■付属品:ドライバCD-ROM、

ディスプレイ取付けクリップ、 専用スタンド、取扱説明書



書画カメラ台

PR-SG1



- ■サイズ:W700×D720×H850mm※天板の高さは800mm ※サイズ変更などの特注が可能です。詳しくは弊社営業までお問合せください。
- ■出荷形態: ノックダウン組立式
- ■材質: 天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)

●書画カメラの転倒を防止

書画カメラの転倒を防止するガードパネル付き。ケーブルを保持して抜けにく くする機能もあります。

●未使用時の書画カメラを収納可能。

書画カメラを使用しないときは、ガードパネルを開いてケーブルを接続したまま中棚に収納することができます。(中棚耐荷重10kg)

拡張ホルダーを使用すれば、地図などの大き ※拡張ホルダーはオプションです。拡張ホルダーを使用すれば、地図などの大きな教材が扱いやすくなります。(左右にそれぞれW200×D560mmのスペースを追加することができます)



オプション

PR-SG1KH 拡張ホルダー ¥16,590(税抜き ¥15,800)

■サイズ: W265×D560×H31mm(片側値)

■材質:鋼材・クロームメッキ